

Scherenarbeitsbühne JLG1930ES

Technische Daten:

maximale Arbeitshöhe	7,7 m
maximale Plattformhöhe	5,7 m
Tragkraft	230 kg
Plattformlänge	1,66 m
Plattformbreite	0,74 m
Plattform Ausschub	0,87 m
Tragkraft Ausschub	120 kg
Transportlänge	1,76 m
Transportbreite	0,82 m
Gerätehöhe	2,1 m
Höhe mit geklapptem Geländer	1,7 m
Gewicht	1.565 kg
Antrieb	Batterie
Schrägstellung quer	1,5°
Schrägstellung längs	3°

Produkteigenschaften

- Batteriebetrieben
- Mit abriebfreien Weißreifen

Beschreibung

Mit der kompakten JLG1930ES erreichen Sie 7,70 m Arbeitshöhe. Die Arbeitsfläche kann vergrößert, und damit ein Hindernis von 1m überwunden werden. Die abriebfesten Weißreifen hinterlassen keinerlei Spuren am Boden. Der leise Batterieantrieb sorgt für entspanntes Arbeiten. Auf Grund des geringen Gewichtes kann die Maschine in Gebäuden mit begrenzter Bodenbelastung eingesetzt werden (Zwischendecke etc.). Der große Lenkeinschlag ermöglicht punktgenaues Manövrieren um engste Kurven. Mit den kompakten Abmessungen passt die Bühne durch jede Tür.